

Woodex solid

Alkydolejová samozákladující pololesklá krycí barva pro nátěry oken, dveří nebo plotů.

Hodnocení: Nehodnoceno
[Zeptejte se na tento produkt](#)

Výrobce [TEKNOS](#)

Popis

Co je za nátěr Woodex solid?

WOODEX solid je alkydolejová, samozákladující, pololesklá vrchní krycí barva. Je určena především pro venkovní nátěry dřevěných výrobků jako jsou okna, okenice, dveře, zábradlí, podbití, ploty nebo zahradní nábytek. Vytváří pololesklý povrch kopírující kresbu dřeva (je to jako byste natírali alkydový nátěr s vlastnostmi lazury).

WOODEX solid je velmi hojně používaná barva při památkářských rekonstrukcích a restaurování. Dodávali jsme jí například při rekonstrukci Jurkovičovi vily.

Jak aplikovat Woodex solid?

U nového dřeva je třeba použít základní impregnační nátěr [WOODEX base /LAZUROL S 1033/](#). Po 24 hodinách se povrch přebrousí smirkem (P150) a natře první vrstvou barvy naředěnou 20% ředidlem [TEKNOSOLV 1621](#). Druhý nátěr se provede po 24 hodinách neředěnou barvou.

Povrchy se zbytky starých nátěrů vyžadují náročnější postup. Mechanicky, chemicky nebo opalem odstraníme vrstvy starých nátěrů na pevný podklad. Povrch přebrousíme smirkem (P100-150) a opatříme základním impregnačním nátěrem [WOODEX base/LAZUROL S 1033/](#). Po 24 hodinách přetřeme barvou naředěnou 20% ředidlem [TEKNOSOLV 1621](#) a za dalších 24 hodin druhý nátěr barvou neředěnou. Pokud se u starých nátěrů barva neloupe pak provedeme pouze zdrsňování smirkem (P150) a jeden nátěr neředěnou barvou.

Balení: 0,9 l; 2,7 l; 9 l
Spotřeba: 10 - 14 m²/l
Odstín: bílá a vzorníky
RAL, NCS,
Monikolor nova
a dále dle přání
zákazníka

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.