

Helo 40 pololesk

Pololesklý alkyduretanový odolný lak.

Hodnocení: Nehodnoceno
[Zeptejte se na tento produkt](#)

Výrobce [TEKNOS](#)

Popis

Co je Helo lak?

HELO 40 je alkyduretanový, pružný, mechanicky odolný lak pro dřevěné povrchy jak v interiéru tak v exteriéru. Má velmi dobrý rozliv. Používá se jak na palubky z měkkého dřeva, parkety tak i OSB desky.

Lze Helo lak tónovat?

HELO 40 je možné podtónovat lazurami [/WOODEX classic](#) nebo [CHEMOLUX klasik](#) /. Tato varianta zvýrazní kresbu dřeva. Konečný matný nátěr se skládá z jedné vrstvy lazury a třech vrstev laku.

HELO 40 je taky možné podle přání natónovat do jakéhokoliv odstínu. V tomto případě se podle množství pigmentu přidávaného do laku ztrácí kresba dřeva. Tento postup volíme, pokud je natírané dřevo nějak poškozené nebo chceme výrazně změnit jeho odstín.

První vrstva se ředí ředidlem [TEKNOSOLV 1621](#) 10 - 20%, další vrstva 5 - 10%. Interval mezi nátěry 24 hodin.

Balení: 0,9 l;
2,7 l; 9 l

Spotřeba: 10 - 14

l/m²

Lesk: pololesk

k

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

