

## Eternal IN Thermo

Interiérová nát?rová hmota s tepeln? izola?ními vlastnostmi.

Hodnocení: Nehodnoceno  
[Zeptejte se na tento produkt](#)

Výrobce [AUSTIS](#)

Popis

### Na co je Eternal IN thermo?

**Eternal IN Thermo** je určen k povrchové úpravě st?n interiér? z jádrových, minerálních a akrylátových omítek a betonových panel? pro zvýšení povrchové teploty (nap?. na plochách, které vlivem kondenzace vlhkosti vlhnou a v h??e v?traných místnostech m?že docházet k výskytu plísní. Tyto je pot?eba odstranit pomocí p?ípravku [Eternal odstra?ova? plísní](#) podle návodu).

### Jak se s Eternalem IN thermo pracuje?

**Eternal IN Thermo** se nanáší malí?skou št?tkou, širokým št?tcem nebo vále?kem nejmén? ve dvou vrstvách na suchý, odmašt?ný, ?istý a soudržný povrch tak, aby spot?eba byla nejmén? 0,3 kg/m<sup>2</sup>. Siln? savé podklady je nutné penetrovat p?ípravkem [Forte penetral](#). Mezi jednotlivými vrstvami nát?ru je nutná technologická p?estávka 4 - 8 hod. podle teploty a vzdušné vlhkosti. Teplota podkladu a prost?edí musí být p?i nanášení v rozmezí 5°C - 30°C. Zaschlý nát?r je možné p?etírat vnit?ními malí?skými disperzními barvami, nap?. Eternal IN, [Interbal II](#) nebo [Interbal IV](#), aniž p?itom dojde ke zhoršení tepeln? izola?ních vlastností.

Pracovní pom?cky je nutné ihned po ukon?ení práce umýt vodou. Materiál je možno tónovat.

Spot?eba: 0,30 - 0,40  
kg/m<sup>2</sup>  
Balení: 4 kg

### Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.